






Dati tecnici

	200 kg	120 kg
ALTEZZA MAX LAVORO	12.250 mm	13.900 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	10.150 mm	11.800 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2	1
PORTATA NAVICELLA	200 kg	120 kg
ROTAZIONE TORRETTA	360° (non continua)	360° (non continua)
SBRACCIO LATERALE MAX LAVORO	5.920 mm	6.760 mm

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.095 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	790 mm
	LARGHEZZA SENZA NAVICELLA	786 mm
	LARGHEZZA CARRO ESTESO	1.142 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.015 mm
	DIMENSIONE CESTA	1.335x690x1.100 mm
D	AREA STABILIZZAZIONE (CENTRO PIATTELLO)	2.907 x 2.866 mm
	PESO TOTALE	1.498 kg



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



RAGNI

HINOWA LL1470

- Stabilizzazione automatica
- Angolo max di stabilizzazione 10°
- Sottocarro allargabile
- Telecomando con interfaccia semplificata e menu multilingua

Area di lavoro (mt)

