



Gruppi elettrogeni

PRAMAC GSW167P



Dati tecnici

ALIMENTAZIONE	GASOLIO
CAPACITÀ SERBATOIO	350 lt
CONSUMO L/H	28,45
POTENZA EROGATA TRIFASE CONTINUA	120,42 kW
POTENZA EROGATA TRIFASE MASSIMA	131,2 kW
STABILIZZATO	Sì
PRESA ALIMENTAZIONE	3P+N+T 400V 63A 3P+N+T CEE 400V 16A 2P+T CEE 230V 16A SCHUKO 230V 16A
FREQUENZA	50 Hz

Dimensioni di ingombro

ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.768 mm
LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.338 mm
LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	3.414 mm
PESO TOTALE	2.390 kg

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



TIMBRO E FIRMA

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.