

**PIASTRA VIBRANTE**
BATMATIC FPR 1650**Dati tecnici**

TIPOLOGIA AVANZAMENTO	MONODIREZIONALE
FORZA CENTRIFUGA	16 Kn
SUPERFICIE DELLA PIASTRA BASE	500 x 560 mm
MAX VELOCITA' AVANZAMENTO (M/ MINUTO)	25
FREQUENZA	90 hZ

Dimensioni di ingombro

ALTEZZA FASE TRASPORTO	600 mm
LARGHEZZA FASE TRASPORTO	500 mm
LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	700 mm
PESO TOTALE	91 Kg

Dati motore

ALIMENTAZIONE	BENZINA
MARCA E MODELLO DEL MOTORE	Honda GX160
CAPACITA' SERBATOIO BENZINA	2,7
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA	12 litri

**Livello carburante**

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.